



Super flexibel, große Fingerfertigkeit und bequem. Spezielles Stricken. OEKO-TEX Standard 100. 13 Gauge Nylon, Spandex, Nitril.

HAUPTMERKMALE

- Spezielles Futterdesign sorgt für mehr Flexibilität
- Tolle Passform, Weichheit und Komfort
- OEKO-TEX Standard 100 zertifiziert für hautfreundlich
- Hochwertige Beschichtung macht es haltbarer
- 360° Atmungsaktivität für kühle Hände



PRODUKTDDETAILS

Liner	Nylon, Spandex
Spur	13
Beschichtung	Nitril
Prozess	Schaum
Farbe	Weiß / Grau
Größe	6,7,8,9,10,11
Verpackung	12 paare / packung, 144 paare / karton
Tarifnummer	61161020

EINSATZGEBIETE

Allzweckarbeit unter trockenem, wenig nassen oder wenig öligem Arbeitsbedingungen.

Solche allgemeinen Handhabungs, Montage und Demontearbeiten, Inspektion, Präzisionsarbeiten, Logistik, Wartung, Sortierung, Maschinenbedienung, Schrauben, Lagerarbeiten u.v.m.



ZERTIFIZIERUNG

CE EN420:2003 + A1:2009

Kategorie II

**EN388:2016 Mechanischer Schutz:
in Labortests erhaltene Werte**

Abriebfestigkeit:	4
Schnittfestigkeit :	1
Weiterreifestigkeit:	2
Durchstichfestigkeit:	1
Widerstand gegen Schnitte nach EN ISO 13997:	X
Widerstand gegen Sto nach EN 13594:2015 :	X (nicht getestet)

EN388:2016



4121X

EN420:2003+A1:2009 Fingerfertigkeit: **Stufe 5.**

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

Bitte lagern Sie die Produkte in der Originalverpackung an einem trockenen und khlen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung im Allgemeinen. Die Haltbarkeit hngt von der Lagerung und anderen Bedingungen ab. Bei sachgem gelagerter Neuware kann die Haltbarkeit von Xcellent 3008 in der Regel 5 Jahre betragen.

REINIGUNG

Waschen oder chemische Reinigung erfordert die vorherige Rcksprache mit einem anerkannten Fachmann, da eine solche Behandlung die Schutzeigenschaften des Handschuhs verndern kann. Die Handschuhe mssen vor der Wiederverwendung immer auf Unversehrtheit berprft werden. Die Bewertung mit den markierten Leistungsstufen basiert auf Tests an nicht verwendeten Handschuhen.

WARNUNG

Nicht verwenden bei Chemikalien, sich bewegenden Maschinen oder elektrischem Risiko.
Bitte stellen Sie sicher, dass die Produkte ausschlielich innerhalb ihrer Schutzstufen verwendet werden.

