

PRODUKTBLATT - Spalt EXTRA 0502 Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

ALLGEMEINE HANDHABUNG - mechanisches Risiko

- Robustes, ausgesuchtes Rindspaltleder
- Sehr gute Ledergualität (kein Bauchspalt)
- Knöchel- und Pulsschutz aus Spaltleder
- Ca. 1,3 mm Lederstärke
- Gummizug am Handrücken eingenäht
- Heller, robuster Oberstoff
- Helles Qulitätshandflächenfutter
- Sicherheitsstulpe

- Stahlbau und Stahlindustrie
- Bau, Transport und Logistik
- Hantieren mit Baumaterial
- Versand und Lagerarbeiten



LIEFERBARE GRÖSSEN 10 1/2 **VERPACKUNG**

120 (10 x 12 Paar)

FARBE Trägergewebe/Beschichtung Grün-Gelb-Rot gestreift / Grau **LEISTUNGSSTUFEN** Cat. 2 / EN 388: 4123X

- Schutzhandschuh für Arbeiten mittleren Risikos
- Sehr guter Handschutz durch robustes Rindspaltleder
- Sehr gute Abriebfestigkeit Level 4
- Gute Weiterreiß- und Durchstichfestigkeit Level 3
- Knöchelschutz aus Rindspaltleder
- Atmungsaktiver Handrücken
- Angenehme Passform verringert die rasche Ermüdung der Hand
- Gummizug am Handrücken eingenäht für einen besseren Halt an der Hand
- Nicht geeignet bei Lederallergien

Verwendungs-

- Nicht geeignet bei Lederallergien
- Dieser Handschuh schützt nicht gegen chemische Gefahren
- Die unter Laborbedingungen ermittelten Leistungsstufen beziehen sich auf die Handfläche und dienen als Auswahlhilfe
- Der Anwender muss den Zustand der Handschuhe überwachen und diese ersetzen, sobald der Handschuh den erforderlichen Arbeitsplatzkriterien nicht mehr entspricht

Produktblatt Seite 1/3



Tel. +43 (0)662/480811



www.staffl-arbeitsschutz.at





Technisches Datenblatt

Spalt EXTRA 0502

Bezeichnung	Spalt EXTRA 0502
Material Handfläche Material Handrücken Material Stulpe	Rindspaltleder Baumwollstoffrücken und Knöchelschutz aus Spaltleder Gummiverstärkte Stulpe
Prüf-Nummer CTC	0075/844/162/02/19/0601



Abmessungen

Grösse	10 ½
Gesamtlänge ca.	27 cm
Gewicht (Ø in Gramm)	205
Gewicht je Karton ca. (kg)	24,6

Schadstoffe (EN420:2003+A1:2009)

PH-Wert <3,5 - >9,5	Konform
Chrom VI	Konform
Azo-Farben (2002/61/CE)	Konform

EN 388: 2016 - Test Resultate

Abrieb	4
Schnittfestigkeit	1
Reissfestigkeit	2
Stichfestigkeit	3
EN ISO 13997	х

Lederstärke

Handfläche	1,1 - 1,2 mm
Handrücken	1,0 - 1,1 mm
Baumwollstoff	8 Unzen

EAN-Nummer / Barcode

	Paar	Pack	Karton
Größe 10½	9 003679 050056	9 003679 750055	9 003679 450054

Technisches Datenblatt Seite 2/3







Verpackung

Unterverpackung	12 Paar im Polybag
Kartoninhalt	10 Polybag
Gesamtverpackung	120 Paar
Karton Länge	70 cm
Karton Breite	42 cm
Karton Höhe	29 cm

Ursprung

Ursprungsland	VR China
Zoll-Tarif-Nr.	4203 2910
Bezeichnung	Arbeitshandschuhe aus Leder

EU-Konformitätserklärung / Kategorie II

Die EU-Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Homepage www.staffl-arbeitsschutz.at oder unter dem angeführten QR-Code



Elixhausen, 06.09.2022

Technisches Datenblatt Seite 3/3



