

# PRODUKTBLATT - WELDER 3 SHIELD 0604

## Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

### ALLGEMEINE HANDHABUNG - Allgemeine Arbeiten

#### Beschreibung

- Handfläche aus ausgesuchtem Rindspaltleder
- Handrücken und Stulpe aus Rindspaltleder
- 5-Finger Ausführung
- Gute Isolierung
- Nähte gekedert und mit Kevlar®-Faden genäht
- Gesamtlänge: 35 cm
- Stulpenlänge: 15 cm

#### Einsatzbereiche

- Metall- und Schwerindustrie
- Schweißen und allgemeine Arbeiten
- Bauhandwerk und Schlosser
- Installateurbetriebe



#### LIEFERBARE LÄNGEN

10,5

#### VERPACKUNG

60 (10 x 6 Paar)

#### FARBE Trägergewebe/Beschichtung

- / Rotbraun

#### LEISTUNGSSTUFEN

Cat. 2 / EN 388: 4142X / EN 407: 413X4X / EN: 12477

#### Eigenschaften

- Schutz gegen mittlere mechanische Gefahren
- Handschutz durch ausgesuchtes Rindspaltleder
- Für Schweißarbeiten
- Brennverhalten Level 4
- Konvektionshitze Level 3
- Belastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metall Level 4
- Ausgezeichnete Abrieb- und Weiterreißfestigkeit Level 4
- 5-Finger Ausführung mit langer Stulpe
- Nähte gekedert und mit Kevlar®-Faden genäht
- Nicht geeignet bei Lederallergien

#### Verwendungshinweise

- Nicht geeignet bei Lederallergien
- Dieser Handschuh schützt nicht gegen chemische Gefahren
- Die unter Laborbedingungen ermittelten Leistungsstufen beziehen sich auf die Handfläche und dienen als Auswahlhilfe
- Der Anwender muss den Zustand der Handschuhe überwachen und diese ersetzen, sobald der Handschuh den erforderlichen Arbeitsplatzkriterien nicht mehr entspricht

Produktblatt Seite 1/3

## Technisches Datenblatt

## WELDER 3 SHIELD 0604

Bezeichnung	WELDER 3 SHIELD 0604
Material Handfläche (durchgehend mit Stulpe)	Rindsspaltleder
Material Handrücken (durchgehend mit Stulpe)	Rindsspaltleder
Prüf-Nummer CTC	0075/844/162/12/18/3007



### Abmessungen

Grösse	10 ½
Gesamtlänge ca.	35 cm
Strickbundlänge ca.	15 cm
Gewicht (Ø in Gramm)	325
Gewicht je Karton ca. (kg)	19,5

### EN 388: 2016 - Test Resultate

Abrieb	4
Schnittfestigkeit	1
Reissfestigkeit	4
Stichfestigkeit	2
ISO EN 13997	X

### EN407: 2004

Brennverhalten	4
Kontakthitze	1
Konvektionshitze	3
Strahlungshitze	X
Kleine Spritzer geschm. Metall	4
Große Spritzer geschm. Metall	X

### Schadstoffe (EN420:2003+A1:2009)

PH-Wert <3,5 - >9,5	Konform
Chrom VI	Konform
Azo-Farben (2002/61/CE)	Konform

### Lederstärke

Handfläche	1,1 - 1,3 mm
Handrücken	1,1 - 1,3 mm

### EAN-Nummer / Barcode

	Paar	Pack	Karton
Größe 10	9 003679 060420	9 003679 760429	9 003679 460428

## Verpackung

Unterverpackung	6 Paar im Polybag
Kartoninhalt	10 Polybag
Gesamtverpackung	60 Paar
Karton Länge	58 cm
Karton Breite	43 cm
Karton Höhe	30 cm

## Ursprung

Ursprungsland	VR China
Zoll-Tarif-Nr.	4203 2910
Bezeichnung	Arbeitshandschuhe aus Leder

## EU-Konformitätserklärung / Kategorie II

Die EU-Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Homepage [www.staffl-arbeitsschutz.at](http://www.staffl-arbeitsschutz.at) oder unter dem angeführten QR-Code



Elixhausen, 06.09.2022